

1527 ADESIVO BETASEAL™ 1527

DOW
Dow Automotive

1 ora e si riparte – l'unico adesivo che vi serve



BETASEAL™ 1527 adesivo per vetri è un prodotto eccezionale: è il modo più facile e più adatto per sostituire i vetri delle auto. È di semplice applicazione, permette il riutilizzo del veicolo in breve tempo ed è di facile estrusione alle basse temperature. Soprattutto, può essere applicato su tutti i tipi di veicoli.

D'ora in poi, per lavorare al meglio, vi serviranno un detergente, un primer ed un adesivo. Cosa c'è di meglio?


- **Applicazione semplice e pratica** con qualsiasi temperatura con cartucce e pistole manuali.
- **Dopo 60 minuti il veicolo può essere riutilizzato**, in ogni condizione di umidità e temperatura fra -10°C e 40°C.
- **Tempo di apertura: da 12 minuti.**
- **Formula non conduttiva** per una ricezione radio, telefonica e GPS eccellente.
- La formula ad alto modulo mantiene o **augmenta l'integrità del veicolo in caso di incidente**: la sicurezza dei passeggeri è così migliorata.
- Soddisfa gli standard OEM ed i requisiti di sicurezza internazionali.

BETASEAL 1527 è parte di un sistema semplice ma di qualità superiore che comprende BETACLEAN™ 3300 e BETAPRIME™ 5504. Bastano tre facili operazioni: pulizia, stesura del primer e applicazione dell'adesivo.



Migliora la rigidezza torsionale del veicolo

L'architettura a rete isotropa rinforzata (RINA) di Dow Automotive assicura maggiore resistenza e supporto. La struttura chimica dei prepolimeri RINA è molto più isotropa e permette all'adesivo di assorbire e dissipare le sollecitazioni da urto in modo più efficace degli adesivi monocomponenti convenzionali. Pertanto, a riparazione ultimata, la scocca è almeno altrettanto resistente rispetto a quando è stata fabbricata.



I prepolimeri RINA contengono legami tridimensionali che si intrecciano ad intervalli regolari, caratteristica che assicura un'adesione più veloce su primer e substrati preparati rispetto agli adesivi monocomponenti convenzionali. I clienti possono riutilizzare il veicolo in poco tempo, in quanto BETASEAL™ 1527 supera il test FMVSS 212 entro un'ora con una temperatura di 0°C.



BETASEAL 1527 è disponibile in cartucce e salsiccie. Di facile estrusione, anche col freddo. Un singolo prodotto ideale per quasi tutte le sostituzioni: riduce le scorte in magazzino ed è sempre la scelta giusta.

Tre grandi prodotti, tre semplici operazioni

Tre prodotti, tre operazioni: tutto quello che serve (di fatto) per ogni sostituzione. BETACLEAN™ 3300 elimina sporco, olio, ditate ed altri depositi. BETAPRIME™ 5504 è il primer testato per ogni substrato, con una protezione UV superiore per una tenuta di lunga durata. BETASEAL 1527 è di facile e pratica applicazione anche con temperature pari a 0°C, e il vostro cliente può riutilizzare il proprio veicolo in 60 minuti.

Dow Automotive – il vostro partner migliore, sempre al vostro fianco

Usando BETASEAL 1527, non vi limitate ad assicurare al vostro cliente una sostituzione del vetro sicura e duratura. Vi rapportate con un partner che vi fornisce la migliore assistenza disponibile.

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. La migliore risposta alle vostre domande ed esigenze.

Il leader mondiale nella tecnologia dell'incollaggio dei vetri con polimeri poliuretanici

Dow Automotive ha sviluppato il primo sistema adesivo per l'incollaggio dei vetri più di 40 anni fa. Oggi più della metà dei nuovi veicoli costruiti nel mondo utilizzano i sistemi di incollaggio dei vetri prodotti da Dow Automotive: più di 30 milioni l'anno.

Quando utilizzate i prodotti Dow Automotive potete garantire ai vostri clienti che, per riportare i loro veicoli alle condizioni originali, state fornendo loro qualità certificata ed approvata OEM.

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del vetro di alta qualità ed affidabilità, ma anche per la loro sicurezza. Con prodotti come BETASEAL™ 1527, è facile fornire loro un lavoro a regola d'arte, mantenendo bassi i costi dei materiali e velocizzando e semplificando il lavoro stesso.



We listen. We deliver.



Dow Automotive

Quartier Generale Mondiale
Dow Automotive
1250 Harmon Road
Auburn Hills
Michigan 48326
USA
Telefono: +1-248-391-6300
Numero di linea verde:
+1-800-441-4369
Fax: +1-248-391-6417
E-mail: dowautomotive@dow.com
www.dowautomotive.com

Dow Automotive
Dow Europe GmbH
Freienbach Branch
Wolleraustrasse 15-17
8807 Freienbach
Svizzera
Telefono: +41-(0)55-416-81-11
Numero di linea verde:
00800 3 694 6367*
In Finlandia: 990 3 694 6367
In Italia: 800 783 825
Fax: +41-(0)55-416-82-20

*Numero di linea verde per chiamate da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

©™Marchio di The Dow Chemical Company Dow Automotive è un'unità commerciale della The Dow Chemical Company e delle sue filiali. Form No. EUR 299-51199-1007 HMC/GG

AVVISO: Non viene qui concessa alcuna licenza di brevetti di proprietà di Dow o di terze parti. Data la diversità delle condizioni di impiego, delle leggi applicabili nei vari paesi e la possibilità che le stesse cambino nel tempo, è responsabilità del Cliente determinare se i prodotti e le informazioni ad essi inerenti sono idonei alle applicazioni desiderate. Il Cliente dovrà inoltre assicurarsi che i luoghi di lavoro e le modalità di smaltimento adottate siano conformi alla normativa vigente. Dow non assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni riportate nel presente documento. Nessuna garanzia viene qui prestata.