

Raccordi innesto rapido in plastica per tubi Rilsan e Poliuretano

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sono composti da 3 elementi:

corpo in copolimero acetico, o-ring in gomma nitrilica, colletto in resina acetica nel quale sono inseriti i dentini di tenuta in acciaio inox. I raccordi possono essere impiegati con quasi tutti i tipi di tubo (plastica, nylon, rame, ottone, acciaio) i raccordi Ani in plastica sono stati studiati per essere utilizzati in contatto con prodotti alimentari o bevande poiche' conformi alle norme americane F.D.A. (food and drug administration). Pressione di utilizzo: 0/12 bar (0/80 psi)



**SERIE B251/1
DRITTO**

85V.B25.104	ø 4
85V.B25.106	ø 6
85V.B25.108	ø 8
85V.B25.110	ø 10
85V.B25.112	ø 12
85V.B25.114	ø 14
85V.B25.115	ø 15
85V.B25.116	ø 16
85A.35D.018	ø 18
85A.35D.022	ø 22



**SERIE B259/1
"T"**

85V.B25.904	ø 4
85V.B25.906	ø 6
85V.B25.908	ø 8
85V.B25.910	ø 10
85V.B25.912	ø 12
85V.B25.914	ø 14
85V.B25.915	ø 15
85V.B25.916	ø 16
85A.35B.018	ø 18
85A.35B.022	ø 22



**SERIE B254/1
GOMITO**

85V.B25.404	ø 4
85V.B25.406	ø 6
85V.B25.408	ø 8
85V.B25.410	ø 10
85V.B25.412	ø 12
85V.B25.414	ø 14
85V.B25.415	ø 15
85V.B25.416	ø 16
85A.35C.018	ø 18
85A.35C.022	ø 22



**SERIE B262/1
SDOPPIATORE**

85V.B26.204	ø 4
85V.B26.206	ø 6
85V.B26.208	ø 8
85V.B26.210	ø 10
85V.B26.212	ø 12
85V.B26.214	ø 14
85V.B26.215	ø 15
85V.B26.216	ø 16



**SERIE B253/1
FILETTATO**

85V.B25.304	1/8 ø 4
85V.B25.306	1/8 ø 6
85V.B25.308	1/8 ø 8
85V.B25.310	1/8 ø 10
85V.B25.312	1/8 ø 12
85V.B25.3004	1/4 ø 4
85V.B25.3006	1/4 ø 6
85V.B25.3008	1/4 ø 8
85V.B25.3010	1/4 ø 10
85V.B25.3012	1/4 ø 12
85V.B25.334	3/8 ø 4
85V.B25.336	3/8 ø 6
85V.B25.338	3/8 ø 8
85V.B25.330	3/8 ø 10
85V.B25.331	3/8 ø 12
85V.B25.332	3/8 ø 14
85V.B25.326	1/2 ø 6
85V.B25.328	1/2 ø 8
85V.B25.3210	1/2 ø 10
85V.B25.3212	1/2 ø 12
85V.B25.3214	1/2 ø 14
85V.B25.3215	1/2 ø 15
85V.B25.3216	1/2 ø 16



**SERIE B265/1
RIDUZIONE
DRITTO**

85V.B26.564	ø 6- 4
85V.B26.586	ø 8- 6
85V.B26.510	ø 10- 8
85V.B26.512	ø 12- 10
85V.B26.514	ø 14- 12
85V.B26.516	ø 16- 14
85A.35N.804	ø 8- 4
85A.35N.104	ø 10- 4
85A.35N.106	ø 10- 6
85A.35N.128	ø 12- 8



**SERIE 35P
RIDUZIONE
GOMITO**

85A.35P.604	ø 6-4
85A.35P.804	ø 8-4
85A.35P.806	ø 8-6
85A.35P.104	ø 10-4
85A.35P.106	ø 10-6
85A.35P.108	ø 10-8
85A.35P.128	ø 12-8
85A.35P.210	ø 12-10



**SERIE B269/1
RIDUZIONE "T"**

85V.B26.964	ø 6 - 4
85V.B26.984	ø 8 - 4
85V.B26.986	ø 8 - 6
85V.B26.916	ø 10 - 6

Raccordi innesto rapido in plastica per tubi Rilsan e Poliuretano



SERIE B267/1
SDOPPIATORE
RIDUZIONE

85V.B26.764	ø 6 - 4
85V.B26.786	ø 8 - 6
85V.B26.718	ø 10 - 8
85V.B26.721	ø 12 - 10



SERIE B270/1
MULTIPLO
RIDOTTO

85V.B27.064	ø 6 - 4
85V.B27.086	ø 8 - 6
85V.B27.018	ø 10 - 8
85V.B27.021	ø 12 - 10



SERIE B260/1
CROCE

85V.B26.004	ø 4
85V.B26.006	ø 6
85V.B26.008	ø 8
85V.B26.010	ø 10
85V.B26.012	ø 12



SERIE 77
FASCETTA 2
ORECCHIE W1

85D.FE0.057	ø 5-7
85D.FE0.079	ø 7-9
85D.FE0.911	ø 9-11
85D.FE1.012	ø 10-12
85D.FE1.113	ø 11-13
85D.FE1.315	ø 13-15
85D.FE1.417	ø 14-17
85D.FE1.518	ø 15-18
85D.FE1.720	ø 17-20
85D.FE1.821	ø 18-21
85D.FE2.023	ø 20-23
85D.FE2.225	ø 22-25
85D.FE2.327	ø 23-27
85D.FE2.528	ø 25-28
85D.FE2.831	ø 28-31
85D.FE3.134	ø 31-34
85D.FE3.437	ø 34-37
85D.FE3.740	ø 37-40
85D.FE4.043	ø 40-43
85D.FE4.346	ø 43-46

*Anche inox W4 e 1 orecchia



COD. 853.098.075

COD. 853.098.006 attacco rapido - Ø 8 mm

CONNETTORE ARIA C/ ATTACCO RAPIDO

Attacco rapido diam. 6-8 raccordato con innesto femmina; max 13 bar



Cod. 853.098.081

CONNETTORE ARIA C/ ATTACCO RAPIDO

Attacco rapido diam. 6 raccordato con tubo 50 cm innestato femmina; max 13 bar



Cod. 853.098.078

Kit Soffiaggio Tubo aria c/pistola

Cod. 853.098.085

Pistola soffiaggio Aria

Cod. 853.098.086

Tubo aria c/connettori rapidi.

Tubo da 5 m, Ø 8 mm

Cod. 853.098.077

Connettore aria ad attacco rapido Iveco Stralis, Tector

Specifico per attacco Iveco Stralis/Tector e universale per attacco serbatoio aria.

Pressione massima 13 bar Kg/cm²



Cod. 853.098.079

Connettore aria ad attacco rapido Renault

Pressione massima 13 bar Kg/cm²



Cod. 853.098.076

Connettore aria ad attacco rapido Scania serie 4

Specifico per attacco plancia scania 4 serie
Pressione massima 13 bar Kg/cm²