



## SISTEMI PER LA SOSTITUZIONE DEI VETRI

### Adesivo BETASEAL™ 1507

#### Alte prestazioni per sostituire il parabrezza in tutte le condizioni climatiche

BETASEAL™ 1507 è un adesivo fantastico per la sostituzione del parabrezza in quasi tutte le condizioni climatiche. Facile da utilizzare, permette di ottenere la qualità e le prestazioni necessarie per garantire una sostituzione del parabrezza a regola d'arte.

L'adesivo BETASEAL 1507, formulato e confezionato per gli attuali parabrezza di maggiori dimensioni, ha le seguenti caratteristiche:

- Lungo tempo aperto: da 12 a 15 minuti
- L'alto trattenimento iniziale del prodotto non polimerizzato impedisce lo scivolamento anche con i parabrezza più pesanti
- Confezioni adatte alle moderne esigenze: cartucce da 310 ml e sacchetti da 400 o 600 ml

#### Vantaggi

- È conforme a tutti i requisiti e alle raccomandazioni dei costruttori di autoveicoli
- Modulo medio/alto per un'eccellente rigidità torsionale – per la sicurezza dei vostri clienti
- Non conduttivo – una necessità quando il parabrezza è realizzato con tecnologia radio, navigazione satellitare, sistemi di proiezione, sensori pioggia, sistemi di riscaldamento e sbrinamento o sistemi elettrocromici
- Formula monocomponente ad alta viscosità, di facile applicazione con l'apposita pistola in tutte le condizioni climatiche
- Eccellenti proprietà di stabilità, non cola
- Tempo di fermo vettura (SDAT) di due ore (solo un'ora senza airbag del passeggero), all'interno di un ampio intervallo di temperature (da -5°C a +40 °C)
- Facile da tagliare in caso di nuova sostituzione

Confezioni adatte per la sostituzione di qualsiasi parabrezza.

Potete scegliere tra la cartuccia da 310 ml o il sacchetto da 400 o 600 ml.





### Dow Automotive Systems – Il vostro partner ideale, sempre al vostro fianco

Scegliendo l'adesivo BETASEAL™ 1507, non vi limitate a garantire al vostro cliente una sostituzione del vetro sicura e duratura, senza infiltrazioni. State collaborando con un partner che vi offre il massimo supporto disponibile.

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. Le migliori risposte alle vostre domande e alle vostre esigenze. Tutto da Dow Automotive Systems.

### Leader nel mondo per la tecnologia dell'incollaggio dei vetri con polimeri poliuretanic

Dow Automotive Systems ha sviluppato il primo sistema adesivo per l'incollaggio dei vetri più di 40 anni fa. Attualmente più della metà di tutti i nuovi autoveicoli costruiti nel mondo utilizza sistemi di incollaggio strutturali e del vetro prodotti da Dow Automotive Systems: oltre 30 milioni all'anno!

Quando usate prodotti Dow Automotive Systems, potete garantire ai clienti una qualità certificata e conforme ai requisiti dei costruttori OEM e il ripristino delle condizioni originarie dei loro autoveicoli.

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del vetro di alta qualità e affidabilità, ma anche per la loro sicurezza. Con prodotti come BETASEAL 1507, è facile offrire loro una prestazione a regola d'arte, mantenendo bassi i costi dei materiali e velocizzando e semplificando le operazioni necessarie.

### Una linea completa di prodotti

Dow Automotive Systems offre una linea completa di prodotti compatibili per la sostituzione dei vetri degli autoveicoli: adesivi, primer, detergenti, ecc. Due nostri prodotti vi fanno risparmiare tempo: il primer tutto-in-uno BETAPRIME™ 5504 e il BETABRADE™ F1, il modo rapido e sicuro per eliminare la contaminazione da silicone.

Proprietà fisiche	BETASEAL 1507
Modulo G	da 2 a 2,2 MPa
Conduttività	Non conduttivo ( $\geq 10 \cdot 9 \text{ S/cm}$ )
Tempo di lavorazione	Da 12 a 15 minuti
Temperatura di utilizzo – materiale da estrarre	5° ~ 40°C
Temperatura di utilizzo – ambiente	-5° ~ 40°C
Tempo di fermo vettura (SDAT)	2 ore secondo la norma FMVSS 212 in tutte le condizioni*
Estrudibilità	Facile con tutti gli erogatori professionali
Tenuta allo scivolamento	Ottima
Stabilità	Eccellente
Filo	Molto corto
Sagomabilità	Facile
Stoccaggio	Tempo di conservazione: 9 mesi
Compatibilità di adesione con tutti i primer Dow Automotive Systems	Sì

\* Si prega di consultare la scheda tecnica.

[www.dowautomotive.com](http://www.dowautomotive.com)

### Utilizzo dell'adesivo BETASEAL™ 1507

Grazie all'adesivo BETASEAL™ 1507, la sostituzione sarà più facile e la vostra attività più efficiente. Oltre al risparmio sui costi dell'incollaggio, impiegherete anche meno tempo per l'installazione.

### Basta pulire, stendere il primer e installare il vetro

Le superfici di incollaggio devono essere perfettamente pulite, senza polvere, acqua, olio, silicone e grasso. Una volta polimerizzato, l'adesivo BETASEAL 1507 è estremamente resistente alle sostanze chimiche acquose, al petrolio, all'alcol e agli oli minerali.

È necessario stendere il primer prima dell'applicazione. L'adesivo BETASEAL 1507 funziona con tutti i primer prodotti da Dow Automotive Systems. Consultate il nostro servizio tecnico prima di usare qualsiasi altro primer.

L'adesivo BETASEAL 1507 può essere applicato perfettamente con tutti gli erogatori professionali: pistole manuali, a batteria o pneumatiche.

### Pulizia

I residui non polimerizzati possono essere rimossi facilmente con il detergente BETACLEAN™ 3500. I residui di adesivo BETASEAL™ 1507 polimerizzati possono essere rimossi solo meccanicamente. Immergere l'attrezzatura nel detergente BETACLEAN 3350.

AVVISO: nessuna delle informazioni qui riportate può essere intesa come licenza d'uso per brevetti detenuti da Dow o altre società. Dal momento che le condizioni d'uso e le leggi applicabili possono variare da una nazione all'altra e mutare con il passare del tempo, spetta al cliente stabilire se i prodotti e le informazioni contenute nel presente documento sono appropriati per l'uso che il cliente intende farne e se l'ambiente di lavoro del cliente e le procedure di smaltimento sono conformi alle leggi applicabili e ad altri regolamenti statali. Dow non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente documento. Non viene fornita alcuna garanzia.



**Automotive Systems**

Dow Automotive Systems | Dow Europe GmbH | Bachtobelstrasse 3 | 8810 Horgen Svizzera  
 Telefono: +41-44-728-2111 | Fax: +41-44-728-2935 | Numero verde: 00800 3 694 6367\*  
 In Finlandia: 990 3 694 6367 | In Italia: 800 783 825

\*Numero verde da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Dow Automotive Systems è un'unità commerciale di The Dow Chemical Company.

©™ Marchio di fabbrica di The Dow Chemical Company ("Dow") o una società affiliata di Dow

Form Number -299-51899-0411BBI